


CORNEZZA

- markante Fünfeck-Duschwanne
- Platz sparende Form
- großzügige Standfläche mit viel Freiraum beim Duschen
- elegante Ecklösung
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Ablaufdeckel bündig in die Duschfläche integriert
(nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)





Abbildungen ähnlich

Modell 671 mit Styroporträger



Modell 670 mit Styroporträger



Modell	Gesamt-Aufbauhöhe				Bauhöhe			
	670	672	671	673	670	672	671	673
KA 90	105	105	145	145	81	81	81	81
KA 90 extraflach	94	94	134	134	70	70	70	70
KA 90 ultraflach	85	85	125	125	61	61	61	61
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	81	81	81	81

Siehe Seite 287.

Modell-Nr.	670	672	671	673	
Äußere Länge	a	900	1000	900	1000 mm
Äußere Breite	b	900	1000	900	1000 mm
Tiefe	c	25	25	65	65 mm
Eckmaß - äußere Länge	d ₃	1254	1395	1254	1395 mm
Eckmaß - äußere Breite	e	945	1051	945	1051 mm
Eckmaß - innere Länge	h	1023	1164	1023	1164 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	k	190	190	190	190 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	90	90	90	90 mm
Schenkellänge	p	450	500	450	500 mm
Randbreite	s	65	65	65	65 mm
Breite des Einstiegsbereichs	t ₁	636	707	636	707 mm
Eckmaß - innere Breite	w	765	871	765	871 mm
Höhe mit Wannenträger	y ₁	120	120	160	160 mm
Gewicht der emaillierten Duschwanne in kg		19	23	20	24
Antislip		Ø 435	Ø 588	Ø 435	Ø 588 mm